



| 主要参数 | |
|--------|-------------|
| 倍率 | 0.42X-3.15X |
| 工作距离 | 69.5±5mm |
| 接口 | C接口 |
| 玻璃 | 17.56mm |
| 最大像面 | φ6.3mm |
| 分辨率 | 3um-18um |
| NA | 0.024-0.098 |
| 变倍调节方式 | 手动变倍 |
| 对焦调节方式 | 手动对焦 |
| 重量 | |

| 序号 | 代号 | 名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
|----|------------|--------------|----|----|-------|
| 1 | E1545A-706 | 点光源 | 1 | | 配件 |
| | | 名称 | | mm | 比例 |
| | | 材料(环保) | | | 1:1.5 |
| | | 名称 | | | 页码 |
| | | ZM0434A规格图 | | | 1/1 |
| | | ZM0434A-SPEC | | | 版本 |
| | | | | | V02 |

| 标记 | 处数 | 更改文件号 | 担当 | 变更日期 | 批准 |
|----|----|-----------|----|------------|----|
| 1 | 0 | 2023.9.19 | 刘勇 | 2023.9.19 | 审核 |
| 2 | 2 | -- | 刘勇 | 2025.06.11 | 校对 |

TOLERANCE:
LINEARITY TOLERANCES +0.05
ANGULAR TOLERANCES ARE±30°
DRAFT ANGLES AREA±0.5°/SIDE

